



ARTIFEX Schleif- und polierwerkzeuge werden in den unterschiedlichsten Formen und Abmessungen auf Ihre Wünsche hin entwickelt und hergestellt. Die spezielle Komposition aus Schleifkorn und Bindung gewährleistet das gewünschte Finish.

BINDUNG

ARTIFEX P Geschäumtes Polyurethan
ARTIFEX R Vulkanisierte Gummibindung

HÄRTE DER BINDUNG

W	Weich elastisch
M	Mittel elastisch
MW	Mittel weich elastisch
H	Hart elastisch

SCHLEIFMITTEL

SC Siliciumcarbid grün

Die Anwendungsgebiete umfassen Nichteisenmetalle, rostfreie Stähle, keramische und mineralische Werkstoffe sowie kohlenstoffreiche Stähle.

EK Edelkorund weiß

Geeignet für alle zäharten Stähle über 60HRC (Werkzeugstahl).

NK Normalkorund braun

Die Einsatzgebiete umfassen neben vielen weiteren vorwiegend unlegierte und niedrig legierte Stähle sowie Stahlguss und Grauguss. Die Zähigkeit des Kornes erlaubt auch hohe Anpresskräfte an das Werkstück.

KÖRNUNGEN (FEPA)

16-24	Sehr grob
30-60	Grob
80-150	Mittel
180-280	Fein
320-400	Sehr fein

Profitieren Sie von unserem Know How -
Wir liefern was Sie besser macht!